



Uwagi:

- 1) przewód przed zamocowaniem w uchwycie powinien być owinięty taśmą aluminiową 10x1x1000
- 2) wartości w nawiasie () dotyczą łańcucha dla Izolatora ISI-ROK-A12+11r4-120SS

Zastosowanie:

słupy przelotowo-skrzyżowaniowe serii B2, O24, OS24

Typ przewodu	Długość gałęzi łańcucha A [mm]	Długość łańcucha L [mm]	Masa łańcucha [kg]
AFL-6 120 mm ²	2132(1992)	1508(1409)	35,76(35,36)
AFL-6 185 mm ²			36,86(36,46)
AFL-6 240 mm ²			
AFL-8 350 mm ²	2207(2067)	1561(1462)	49,60(49,20)

9	Uchwyt przelotowy odciągowy	AFL-8 350 mm ²	BIELOS	2241	2	11,67	23,34	430
		AFL-6 240 mm ²		2221		5,30	10,60	355
		AFL-6 185 mm ²		2211		4,75	9,50	
		AFL-6 120 mm ²				-	0,03	0,06
8	Taśma AL 10x1x1000			-	2	0,03	0,06	-
7	Łącznik dwuuchwyowy płaski			3521	2	0,80	1,60	85
6	Łącznik przedłużający dwuwidlasty			3859	2	1,42	2,84	150
5	Łącznik główkowy			3412	4	0,34	1,36	61
4	Łącznik kabłkowy ze sworzniem śrub.			38155	2	0,96	1,92	100
3	Wieszak śrubowo-kabłkowy			41141A	2	1,14	2,28	80
2	Rożek ochronny			32005	4	1,20	4,80	-
1	Izolator liniowy kompozytowy ISI-ROK-A12+11-120SS	III strefa zabrudz.	ISOELECTRIC	2	2	5,70	11,40	1240
		III strefa zabrudz.				5,50	11,00	1100
Lp.	Wyszczególnienie			Producent nr katalogowy	Ilość [szt.]	Jedn. Całk. Masa [kg]		Długość montażowa [mm]

ŁAŃCUCH PRZELOTOWO - ODCIĄGOWY ŁPO - 110 kV