



Uwaga:

wartości w nawiasie ( ) dotyczą łańcucha dla izolatora ISI-ROK-A12+11r4-120SS

Zastosowanie:

słupy przelotowe serii B2, O24, OS24, C3  
słupy narożne serii B2, O24, OS24

Typ przewodu	Długość łańcucha L [mm]	Masa łańcucha [kg]
AFL-6 120 mm <sup>2</sup>	1552(1412)	11,96(11,76)
AFL-6 185 mm <sup>2</sup>	1577(1437)	13,07(12,87)
AFL-6 240 mm <sup>2</sup>	1607(1467)	13,95(13,75)
AFL-8 350 mm <sup>2</sup>	1592(1452)	14,16(13,96)

5	Uchwyt przelotowy wahliwy ciężłowy	AFL-8 350 mm <sup>2</sup>	BELOS	21688	1	4,24	4,24	150
		AFL-6 240 mm <sup>2</sup>		216981		4,03	4,03	165
		AFL-6 185 mm <sup>2</sup>		216971		3,15	3,15	135
		AFL-6 120 mm <sup>2</sup>		216961		2,04	2,04	110
4	Łącznik główkowy			3412	2	0,34	0,68	61
3	Wieszak śrubowo-kabłąkowy			41141A	1	1,14	1,14	80
2	Rożek ochronny			32005	2	1,20	2,40	-
1					1			
	ISI-ROK-A12+11-120SS	III strefa zabrudz.	ISOELECTRIC			5,70	5,70	1240
	ISI-ROK-A12+11r4-120SS	III strefa zabrudz.	ISOELECTRIC		5,50	5,50	1100	
Lp.	Wyszczególnienie		Producent nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa [kg]		Długość montażowa [mm]	
<b>ŁAŃCUCH PRZELOTOWY JEDNORZĘDOWY ŁP - 110 kV</b>								