



**Zastosowanie:**

słupy przelotowe serii B2, O24, OS24, C3  
słupy narożne serii O24, OS24

**Uwaga:**

wartości w nawiasie ( ) dotyczą łańcucha dla izolatora ISI-ROK-A12+11r4-120SS

Typ przewodu	Długość łańcucha L [mm]	Masa łańcucha [kg]
AFL-6 120 mm <sup>2</sup>	1827(1687)	30,74(30,54)
AFL-6 185 mm <sup>2</sup>	1852(1712)	31,85(31,65)
AFL-6 240 mm <sup>2</sup>	1882(1742)	32,73(32,53)
AFL-8 350 mm <sup>2</sup>	1867(1727)	32,94(32,74)

Lp.	Wyszczególnienie		Producent nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa [kg]		Długość montażowa [mm]	
					Jedn.	Całk.		
8	Uchwyt przelotowy wahliwy ciągowy	AFL-8 350 mm <sup>2</sup>	BELOS	21688	1	4,24	4,24	150
		AFL-6 240 mm <sup>2</sup>		216981		4,03	4,03	165
		AFL-6 185 mm <sup>2</sup>		216971		3,15	3,15	135
		AFL-6 120 mm <sup>2</sup>		216961		2,04	2,04	110
7	Łącznik orczykowy dwurzędowy			3825	2	4,30	8,60	400/60
6	Łącznik dwuuchowy płaski			3521	1	0,80	0,80	85
5	Łącznik główkowy			3412	4	0,34	1,36	61
4	Łącznik dwuuchowy skręcony			3532	1	0,60	0,60	70
3	Wieszak śrubowo-kabłąkowy			41141A	1	1,14	1,14	80
2	Rożek ochronny			32005	4	1,20	4,80	-
1	ISI-ROK-A12+11-120SS	III strefa zabrudz.	ISOELECTRIC	2	5,70	11,40	1240	
	ISI-ROK-A12+11r4-120SS	III strefa zabrudz.	ISOELECTRIC		5,50	11,00	1100	

**ŁAŃCUCH PRZELOTOWY DWURZĘDOWY ŁP2 - 110 kV**