



Zastosowanie:
słupy mocne serii B2, O24, OS24, C3

Uwaga:
wartości w nawiasie () dotyczą łańcucha dla izolatora ISI-ROK-A12+11r4-120SS

Typ przewodu	Długość łańcucha L [mm]	Masa łańcucha [kg]
AFL-6 120 mm ²	4956(4536)	37,07(36,47)
AFL-6 185 mm ²	4981(4561)	38,44(37,84)
AFL-6 240 mm ²	4891(4471)	39,87(39,27)
AFL-8 350 mm ²	4966(4546)	42,09(41,49)

Lp.	Wyszczególnienie	Producent nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa [kg]		Długość montażowa [mm]	
				Jedn.	Całk.		
10	Uchwyt odciągowy zapasowyw. cięglowy	AFL-8 350 mm ²	25785	5,20	5,20	425	
		AFL-6 240 mm ²	25772	3,23	3,23	350	
		Uchwyt odciągowy zapasowywany	AFL-6 185 mm ²	2575	2,68	2,68	440
			AFL-6 120 mm ²	2573	2,42	2,42	415
	9	Uchwyt przelotowy wahlowy cięglowy	AFL-8 350 mm ²	21688	4,28	4,28	150
			AFL-6 240 mm ²	216981	4,03	4,03	165
			AFL-6 185 mm ²	216971	3,15	3,15	135
			AFL-6 120 mm ²	216961	2,04	2,04	110
	8	Łącznik przedłużający dwuwidlasty trzysworzniowy	BELOS 38633	1	4,10	4,10	300
	7	Łącznik kabłąkowy ze sworzniem śrub.	38155	1	0,96	0,96	100
6	Łącznik dwuuchowy skręcony	3532	1	0,60	0,60	70	
5	Łącznik dwugłówkowy	3312	1	0,15	0,15	27	
4	Łącznik główkowy	3412	4	0,34	1,36	61	
3	Wieszak śrubowo kabłąkowy	41141A	1	1,14	1,14	80	
2	Rożek ochronny	32005	6	1,20	7,20	-	
1	Izolator liniowy kompozytowy ISI-ROK-A12+11-120SS	III strefa zabrudz.	ISOELECTRIC	3	5,70	17,10	1240
		III strefa zabrudz.	ISOELECTRIC		5,50	16,50	1100
ŁAŃCUCH ODCIĄGOWY PRZEPLECENIOWY JEDNORZĘDOWY ŁOP - 110 kV							