



Zastosowanie:
słupy mocne serii B2, O24, OS24, C3

Uwaga:
wartości w nawiasie () dotyczą łańcucha dla izolatora ISI-ROK-A12+11r4-120SS

Typ przewodu	Długość łańcucha L [mm]	Masa łańcucha [kg]
AFL-6 120 mm ²	5306(4896)	81,72(80,52)
AFL-6 185 mm ²	5331(4911)	83,09(81,89)
AFL-6 240 mm ²	5241(4821)	84,52(83,32)
AFL-8 350 mm ²	5316(4892)	86,74(85,54)

10	Uchwyt odciągowy zapasowyw. ciągły	AFL-8 350 mm ²	BELOS	1	25785	5,20	5,20	425	
		AFL-6 240 mm ²			25772	3,23	3,23	350	
		AFL-6 185 mm ²			2575	2,68	2,68	440	
		AFL-6 120 mm ²			2573	2,42	2,42	415	
9	Uchwyt przelotowy wahlwy ciągły	AFL-8 350 mm ²	BELOS	1	21688	4,28	4,28	150	
		AFL-6 240 mm ²			216981	4,03	4,03	165	
		AFL-6 185 mm ²			216971	3,15	3,15	135	
		AFL-6 120 mm ²			216961	2,04	2,04	110	
8	Łącznik orczykowy dwurzędowy				3825	4	4,35	17,40	400/60
7	Łącznik przedłużający dwuwidlasty trzysworzniowy				38633	1	4,10	4,10	300
6	Łącznik dwugłówkowy				3312	2	0,15	0,30	27
5	Łącznik główkowy				3412	8	0,34	2,72	61
4	Łącznik dwuuchowy skręcony				3532	5	0,60	3,00	70
3	Wieszak śrubowo kabłąkowy				41141A	1	1,14	1,14	80
2	Rożek ochronny				32005	12	1,20	14,40	-
1	ISI-ROK-A12+11-120SS	III strefa zabrudz.	ISOELECTRIC	6					
		III strefa zabrudz.				5,70	34,20	1240	
	ISI-ROK-A12+11r4-120SS	III strefa zabrudz.	ISOELECTRIC				5,50	33,00	1100
Lp.	Wyszczególnienie		Producent nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa [kg]		Długość montażowa [mm]		

ŁAŃCUCH ODCIĄGOWY
PRZEPLECENIOWY DWURZĘDOWY ŁOP2 - 110 kV