



**Zastosowanie:**

słupy przelotowe serii B2, O24, OS24, C3  
słupy narożne serii O24, OS24

**Uwaga:**

wartości w nawiasie ( ) dotyczą łańcucha dla izolatora ISI-ROK-A12+11r4-120SB

Typ przewodu	Długość łańcucha L [mm]	Masa łańcucha [kg]
AFL-6 120 mm <sup>2</sup>	1841(1701)	31,62(31,22)
AFL-6 185 mm <sup>2</sup>	1866(1726)	32,73(32,33)
AFL-6 240 mm <sup>2</sup>	1896(1756)	33,61(33,21)
AFL-8 350 mm <sup>2</sup>	1881(1741)	33,82(33,42)

Lp.	Wyszczególnienie	Producent nr katalogowy	Ilość [szt.]	Jedn. Masa [kg]	Całk. Masa [kg]	Długość montażowa [mm]	
9	Uchwyt przelotowy wahliwy ciągliwy	AFL-8 350 mm <sup>2</sup>	21688	1	4,24	4,24	150
		AFL-6 240 mm <sup>2</sup>	216981		4,03	4,03	165
		AFL-6 185 mm <sup>2</sup>	216971		3,15	3,15	135
		AFL-6 120 mm <sup>2</sup>	216961		2,04	2,04	110
8	Łącznik orczykowy dwurzędowy	BELOS	3825	2	4,30	8,60	400/60
7	Łącznik dwuuchowy płaski		3521	1	0,80	0,80	85
6	Łącznik gniazdowy		3612	2	0,78	1,56	75
5	Łącznik główkowy		3412	2	0,34	0,68	61
4	Łącznik dwuuchowy skręcony		3532	1	0,60	0,60	70
3	Wieszak śrubowo-kabłąkowy		41141A	1	1,14	1,14	80
2	Rożek ochronny		32005	4	1,20	4,80	-
1	ISI-ROK-A12+11-120SS	III strefa zabrudz.	ISOELECTRIC	2	5,70	11,40	1240
	ISI-ROK-A12+11r4-120SS	III strefa zabrudz.	ISOELECTRIC		5,50	11,00	1100
			Producent nr katalogowy	Ilość [szt.]	Jedn. Masa [kg]	Całk. Masa [kg]	Długość montażowa [mm]

**ŁAŃCUCH PRZELOTOWY DWURZĘDOWY ŁP2 - 110 kV**