



Zastosowanie:
słupy mocne serii B2, O24, OS24, C3

Uwaga:
wartości w nawiasie () dotyczą łańcucha dla Izolatora ISI-ROK-A12+11r4-120SB

Typ przewodu	Długość łańcucha L [mm]	Masa łańcucha [kg]
AFL-6 120 mm ²	4957(4537)	37,80(37,20)
AFL-6 185 mm ²	4982(4562)	39,17(38,57)
AFL-6 240 mm ²	4892(4472)	40,60(40,00)
AFL-8 350 mm ²	4967(4547)	42,82(42,22)

Lp.	Wyszczególnienie	Producent nr katalogowy	Ilość [szt.]	Masa [kg]		Długość montażowa [mm]
				Jedn.	Całk.	
10	Uchwyt odciągowy zapasowyw. ciąglowy	AFL-8 350 mm ²	25785	5,20	5,20	425
		AFL-6 240 mm ²	25772	3,23	3,23	350
		Uchwyt odciągowy zapasowywany	2575	2,68	2,68	440
		AFL-6 120 mm ²	2573	2,42	2,42	415
9	Uchwyt przelotowy wahlowy ciąglowy	AFL-8 350 mm ²	21688	4,28	4,28	152
		AFL-6 240 mm ²	216981	4,03	4,03	165
		AFL-6 185 mm ²	216971	3,15	3,15	135
		AFL-6 120 mm ²	216961	2,04	2,04	110
8	Łącznik przedłużający dwuwidlasty trzysworzniowy	BELOS 38633	1	4,10	4,10	300
7	Łącznik kabłąkowy ze sworzniem śrub.	38155	1	0,96	0,96	100
6	Łącznik dwuuchowy skręcony	3532	1	0,60	0,60	70
5	Łącznik gniazdowy	3612	2	0,78	1,56	75
4	Łącznik główkowy	3412	2	0,34	0,68	61
3	Wieszak śrubowo kabłąkowy	41141A	1	1,14	1,14	80
2	Rożek ochronny	32005	6	1,20	7,20	-
1	ISI-ROK-A12+11-120SS	III strefa zabrudz. ISOELECTRIC	3	5,70	17,10	1240
	ISI-ROK-A12+11r4-120SS	III strefa zabrudz. ISOELECTRIC		5,50	16,50	1100

**ŁAŃCUCH ODCIĄGOWY
PRZEPLECENIOWY JEDNORZĘDOWY ŁOP - 110 kV**