



Zastosowanie:  
słupy mocne serii B2, O24, OS24, C3

Uwaga:  
wartości w nawiasie ( ) dotyczą łańcucha dla izolatora ISI-ROK-A12+11r4-120SB

Typ przewodu	Długość łańcucha L [mm]	Masa łańcucha [kg]
AFL-6 120 mm <sup>2</sup>	5307(4887)	83,19(81,99)
AFL-6 185 mm <sup>2</sup>	5332(4912)	84,56(83,36)
AFL-6 240 mm <sup>2</sup>	5242(4822)	85,99(84,79)
AFL-8 350 mm <sup>2</sup>	5317(4892)	88,21(87,01)

10	Uchwyt odciągowy zapasowyw. cięgiowy	AFL-8 350 mm <sup>2</sup>	BELOS	1	25785	5,20	5,20	425
		AFL-6 240 mm <sup>2</sup>			25772	3,23	3,23	350
		AFL-6 185 mm <sup>2</sup>			2575	2,68	2,68	440
		AFL-6 120 mm <sup>2</sup>			2573	2,42	2,42	415
9	Uchwyt przelotowy wahlwy cięgiowy	AFL-8 350 mm <sup>2</sup>	BELOS	1	21688	4,28	4,28	150
		AFL-6 240 mm <sup>2</sup>			216981	4,03	4,03	165
		AFL-6 185 mm <sup>2</sup>			216971	3,15	3,15	135
		AFL-6 120 mm <sup>2</sup>			216961	2,04	2,04	110
8	Łącznik orczykowy dwurzędowy		BELOS	4	3825	4,35	17,40	400/60
7	Łącznik przedłużający dwuwidlasty trzysworzniowy		BELOS	1	38633	4,11	4,11	300
6	Łącznik gniazdowy		BELOS	4	3612	0,78	3,12	75
5	Łącznik główkowy		BELOS	4	3412	0,34	1,36	61
4	Łącznik dwuuchowy skręcony		BELOS	5	3532	0,60	3,00	70
3	Wieszak śrubowo kabłąkowy		BELOS	1	41141A	1,14	1,14	80
2	Rożek ochronny		BELOS	12	32005	1,20	14,40	-
1	ISI-ROK-A12+11-120SS	III strefa zabrudz.	ISOELECTRIC	6		5,70	34,20	1240
		III strefa zabrudz.				5,50	33,00	1100
Lp.	Wyszczególnienie	Producent nr katalogowy		Ilość [szt.]	Masa [kg]		Długość montażowa [mm]	

ŁAŃCUCH ODCIĄGOWY  
PRZEPLECENIOWY DWURZĘDOWY ŁOP2 - 110 kV